

DSc525 DSc530

SISTEMAS
MULTIFUNCIONAIS
COLORIDOS



Liberte seu potencial de documentos.

Gestetner



Obtenha Mais Produção.

Os Sistemas de Imagens Digitais Coloridas da Gestetner combinam o poder da conectividade em rede com impressão, digitalização e fax — tudo de um só local.

Baseado em suas aplicações e requisitos específicos, nós forneceremos a solução certa para aumentar sua produtividade, proporcionar economia e aumentar seu diferencial de competitividade.

Para mais informações ou uma demonstração da Série DSc525/DSc530 da Gestetner, entre em contato com seu revendedor autorizado

www.gestetner.com.br

Colorido em alta velocidade ou preto e branco em alta velocidade: a decisão é sua.

Os documentos em preto e branco continuam a formar a espinha dorsal de seu fluxo de trabalho diário, mas a necessidade de cores está aumentando cada vez mais. Então, como você seleciona a próxima geração de Multifuncionais para sua empresa? Não precisa procurar mais do que a Série DSc525/DSc530 da Gestetner: sistemas multifuncionais que não só produzem colorido tão rápida e eficientemente como preto e branco, como também proporcionam todas as ferramentas de acabamento e distribuição necessárias para tornar seus trabalhos mais profissionais e suas comunicações mais eficientes.

A Série DSc525/DSc530 da Gestetner: documentos coloridos e em preto e branco...quando você quiser...como quiser...onde quiser.



Uma nova e grande tela colorida de cristal líquido (LCD), sensível ao toque, com fontes maiores, facilita a leitura deste painel de operação. Execute uma grande variedade de operações com sua interface colorida e intuitiva.

Não somente cores, mas cores com qualidade

Seus documentos são um dos mais públicos aspectos de sua empresa, portanto, é imprescindível que eles projetem sua imagem da melhor forma possível.

- A mais recente tecnologia de Toner PXP™ apresenta um toner mais fino, e mais uniforme, estabelecendo um novo padrão de qualidade em cores comerciais.

- Uma faixa dinâmica de opcionais de acabamento - incluindo a alta capacidade de alimentação de papel, de 3.100 folhas - ajuda a fazer internamente os trabalhos antes terceirizados, economizando tempo e dinheiro e garantindo que seus documentos impressos expressem sua visão. Por exemplo, você pode trabalhar cartão de até 217,4 g/m² de gramatura nas bandejas, e até 253 g/m² na bandeja de alimentação manual.

DSc525

DSc530

Alimentador Recirculador de Originais (ARDF) de 50 folhas - Padrão

Páginas impressas são digitalizadas com a rapidez de 50 imagens em preto e branco por minuto e 35 imagens coloridas por minuto.

Bandeja de Um Escaninho Interna - Opcional

Proporciona uma opção econômica para separar a produção de duas funções diferentes do sistema.

Cartuchos de Toner de Fácil Substituição

O toner PXP™ da Gestetner não é somente fácil de substituir, ele proporciona uma melhor definição de imagem, que rende uma qualidade de imagem superior em cada página.

Finalizador de Livreto de 1.000 Folhas - Opcional

Proporciona três destinos para saída, incluindo a capacidade de produzir livretos paginados, grampeados e dobrados.

Painel de Controle Intuitivo

O painel de operação LCD colorido possui uma tela ampliável, com ícones gráficos e telas de orientação animadas, para facilitar a programação dos trabalhos.

Frente e Verso Automático sem Empilhamento - Padrão

Permite a produção de livretos em frente e verso, folhetos, agendas e muito mais.

Dois Bandejas de Papel de 500 Folhas e Bandeja de Alimentação Manual - Padrão

A Bandeja de papel dupla, de alimentação frontal e a Alimentação Manual para 100 folhas, padrão, proporcionam 3 entradas de papel, com capacidade para 1.100 folhas.

Banco de Papel de Duas Gavetas - Opcional

Papéis de até 5 tamanhos/orientações diferentes podem ser colocados sempre na máquina, garantindo a máxima versatilidade.



Desfrute total produção de documentos e comunicação, em uma projeto que economiza espaço.



Grupos de trabalho sem grandes necessidades acabamento podem escolher o grampeador de 50 folhas com o Finalizador de 500 folhas opcional. Mostrada também com o Banco de Papel de Duas Bandejas.



Grampeie documentos de até 50 páginas com o Finalizador de 1.000 folhas e maximize a capacidade alimentação de papel com Bandeja de Grande Capacidade de 2.000 folhas, que comporta um total de 3.100 folhas.

Maior qualidade e mais velocidade

A produção de alta qualidade sozinha não é suficiente para concorrer no competitivo mercado global de hoje - a velocidade é crítica. A Série DSc525/DSc530 da Gestetner é projetada para reduzir o tempo total em cada ponto da criação e da distribuição de documentos.

- Mais rápida desde a partida: menor tempo de aquecimento e uma primeira cópia rápida reduzem a espera para aquelas primeiras impressões críticas.
- Impressão mais rápida: a mesma velocidade de produção (até 30 páginas por minuto) para impressões coloridas ou em preto e branco de alta qualidade, não compromete o desempenho, quando a cor é a melhor maneira de apresentar seu trabalho.
- Digitalização mais rápida: menores velocidades de digitalização ajudam a compartilhar arquivos com mais rapidez e facilidade e, geralmente, sem custos.
- Uma rede mais rápida: A Impressão Direta do PDF envia automaticamente os arquivos em PDF direto para a impressora, reduzindo o tamanho dos arquivos e ajudando a manter sua rede otimizada e eficiente.

Fazendo tudo parecer fácil

Na Gestetner, acreditamos que você não precisa ser especialista em tecnologia para operar um sistema multifuncional de alta tecnologia. É por isso, que cada aspecto da Série DSc525/DSc530 da Gestetner é projetado para uma simplicidade intuitiva.

- As alças das bandejas, de fácil manejo, simplificam a colocação e a retirada de papel e você pode até mesmo colocar papel enquanto um trabalho estiver sendo impresso.
- Uma grande variedade de controladores de impressora permite imprimir praticamente qualquer documento que você venha a produzir.
- Projetada para tornar a digitalização de seus documentos uma rotina simples, as soluções "Digitalizar-para" da Gestetner podem abrir novas possibilidades de comunicações de baixo custo para sua empresa.
- Uma coleção completa de opções de conectividade, incluindo Ethernet e USB padrão, além das opcionais com ou sem fio, simplificam as conexões e garantem que você esteja operacional no menor tempo - não importando a complexidade de sua rede.

Imprima e copie agora na mesma velocidade em cores e em preto e branco.



A Série DSc525/DSc530 possui a mesma velocidade de produção para páginas coloridas ou em preto e branco, para impressões de uma só face ou em frente e verso: 25 ppm para a DSc525, e 30 ppm para a DSc530.

Segurança sofisticada, gerenciamento fácil

Uma longa lista de características de segurança e ferramentas de gerenciamento simplificadas completam as vantagens da Série DSc525/DSc530 da Gestetner.

- A segurança de seus documentos e de sua rede está protegida em cada ponto do processo de distribuição de documentos. Proteja seus dados confidenciais com medidas como a Autenticação de Usuário, que verifica as credenciais dos usuários da rede, e a restrição do uso de cores, que dão aos administradores o poder de atribuir direitos de uso.
- O gerenciamento de sua rede também é simplificado pelos software Web Image Monitor e SmartDeviceMonitor da Gestetner - todos utilitários padrão fáceis de usar, que permitem visualizar as filas de trabalhos, verificar o nível dos suprimentos e muito mais, diretamente de sua área de trabalho.



DSC525 DSC530

Imprima, copie, digitalize, envie por fax, envie por e-mail

A Série DSc525/DSc530 da Gestetner é um sistema de criação de imagens digitais verdadeiramente multifuncional. Ele permite:

- Imprimir e copiar em cores ou em preto e branco.
- Digitalizar seus originais e distribuí-los diretamente para endereços de e-mail ou arquivá-los em qualquer aplicativo.
- Enviar faxes diretamente de seu PC ou procurar no catálogo da sua empresa, para economizar tempo e cortar custos.
- Criar novos relatórios e apresentações a partir de trabalhos existentes, inserindo imagens e texto de qualquer origem em seus documentos, sem ter de criar os documentos novamente, desde o início.
- Imprimir documentos diretamente de uma câmera digital: basta conectar uma câmera fotográfica diretamente na impressora, que você pode produzir suas fotos imediatamente.
- Armazene e recupere documentos quase instantaneamente, com o poderoso Servidor de Documentos que permite reimprimir, reenviar fax e editar qualquer documento que entre ou saia de seu sistema.
- Use o programa de gerenciamento de documentos da Gestetner, o DeskTopBinder, que permite acessar e juntar arquivos de diferentes aplicativos, para enviá-los por e-mail e imprimi-los como um único documento.

Para mais informação sobre a Série DSc525/DSc530 da Gestetner ou outras soluções de gerenciamento de documentos de classe mundial, chame hoje seu revendedor Gestetner.

Seu Parceiro em Soluções Ambientais

Estes sistemas seguem as diretrizes ENERGY STAR®. A Gestetner prossegue com seu permanente compromisso de desenvolver soluções para escritórios excepcionais características de economia de energia e de suprimentos, incluindo:

- Tecnologia de Início Rápido (QSU)
- Modos de Repouso, para Economia de Energia
- Modos Duplex e Combinar Cópia
- Mecanismo Interno de Reciclagem de Toner
- Baixos Níveis de Ruído
- Emissões mínimas de Ozônio



A Série Dsc525/DSc530 da Gestetner proporciona um conjunto de recursos de gerenciamento - das impressões e cópias à digitalização e o envio por fax.

Especificações da Série DSc525/DSc530 da Gestetner:

ESPECIFICAÇÕES		CONTROLADOR DE IMPRESSORA (PADRÃO)		FAX (OPCIONAL) (cont.)	
Processo de Impressão	Transferência Eletrostática a Seco com Método de 4 Cilindros de Revelação de Componente Duplo	CPU	RM7035C @ 600MHz, Embutida 1GB RAM e 40GB do HD Padrão (Compartilhada)	Opcionais:	Linhas G3 Adicionais (até 3 linhas) Memória SAF do Fax (32MB SD-RAM) Fone do Telefone
Velocidade de Produção (Cópia/Impressão)	DSc525: 25 ppm em Preto e Branco e Coloridas DSc530: 30 ppm em Preto e Branco e Coloridas	Linguagens de Descrição de Páginas	PCL 5c, PCL 6, RPCS (Padrão) Adobe® PostScript®3™ Original inclui Impressão Direta de PDF (Opcional) Equivalente a 2400 dpi x 600 dpi	ACESSÓRIOS DE HARDWARE	
Tempo de Aquecimento	Menos de 45 segundos	Resolução Máxima de Impressão	10BaseT/100BaseTX Ethernet (RJ-45), USB 2.0	Banco de Papel de Duas Bandejas* Capacidade de Papel 1.000 folhas (500 folhas x 2 bandejas) Tamanhos do Papel 184,15 x 266,7mm a 279,4 x 431,8mm Gramaturas do Papel 60 a 214,3g/m ² Resma/217,4g/m ² Cartão	
Tempo da Primeira Cópia	Colorida: 9,7 segundos Preto e Branco: 6,7 segundos	Interfaces Padrão	IEEE 802.11b Interface de Rede Local Sem Fio Tipo H, Placa Sem Fio Bluetooth Tipo 3245, Interface Paralela IEEE 1284 Tipo A, Interface IEEE1394 Tipo B, Interface USB com o Host para PictBridge Tipo A*	Bandeja de Grande Capacidade (LCT)* Capacidade de Papel 2.000 folhas (1.000 folhas x 2) Tamanhos do Papel A4/Carta Gramaturas do Papel 60 a 214,3g/m ² Resma/217,4g/m ² Cartão	
Resolução de Cópia/Impressão/Digitalização	600 x 600 dpi	Interfaces Opcionais	IEEE 1394 Tipo A, Interface IEEE1394 Tipo B, Interface USB com o Host para PictBridge Tipo A* *Necessária com o Cartão de Impressão Direta da Câmera Opcional	Gabinete FAC30 * * Note que deve ser selecionada a Base do Gabinete ou um dos opcionais de papel.	
Alimentador de Originais (Padrão)	Alimentador Recirculador de Originais (ARDF)	Rede/Sistema Operacional	Windows 95/98SE/NT4.0/2000/Me/XP/Server 2003, Novell NetWare 3.12,3.2.4.1,4.11.5.0.5.1.6.6.5, filtros UNIX para Sun Solaris, HP-UX, SCO OpenServer, RedHat Linux, e IBM AIX, MAC OS 8.6 - 9.2x; OS X 10.1 e superior	Finalizador de Livretos de 1.000 folhas (SR3000)* Tamanhos do Papel 139,7 x 216mm a 279,4 x 431,8mm, 304,8 x 457,2 mm Gramaturas do Papel Bandeja de Prova Superior 52,6 a 105g/m ² Resma; Bandeja de Deslocamento Inferior 52,6 a 255,64g/m ² Resma/253g/m ² Cartão	
Capac. de Originais	50 folhas	Utilitários	SmartDeviceMonitor for Admin e Client, Web SmartDeviceMonitor, Web Image Monitor, DeskTopBinder Lite, e Printer Utility para MAC (com Adobe PostScript 3 opcional)	Capacidade da Pilha Bandeja de Prova Superior: 100 folhas (A4/Carta ou menor), 50 folhas (216 x 355,6mm ou maior); Bandeja de Deslocamento Inferior 1.000 folhas (A4/Carta ou menor), 500 folhas (216 x 355,6mm ou maior)	
Tamanho de Papel	139,7 x 216mm a 279,4 x 431,8mm Simplex: 41,4 a 127,8g/m ² Resma Duplex: 52,6 a 105g/m ² Resma	ESCÂNER (PADRÃO)		Capacidade de Grampear 50 folhas (A4/Carta ou menor) 30 folhas (216 x 355,6mm ou maior) Grampear na dobra: 10 folhas (livretos de até 40 páginas)	
Gramaturas do Papel	60 a 214,3g/m ² Resma/217,4g/m ² Cartão	Resolução do Escâner	Modo Monocromático: De 100 a 600 dpi (1200 dpi para TWIN) Modo Colorido: De 100 a 600 dpi Configuração Padrão: 200 dpi	Unidade de Furação 2/3 Furos Opcional disponível para o Finalizador de Livroto	
Vidro de Exposição	Até 279,4 x 431,8mm (folhas/livros/objetos em 3D)	Velocidade de Digitalização	50 ipm em Preto e Branco 35 ipm Colorido (200 dpi via ARDF)	Finalizador de 500 Folhas (SR3010)* Tamanhos do Papel 139,7 x 216mm a 279,4 x 431,8mm Gramaturas do Papel 52 a 128 g/m ² (14 a 127,8g/m ²) Resma Capacidade da Pilha 500 folhas (A4/Carta ou menor) 250 folhas (216 x 355,6mm a 279,4 x 431,8mm)	
Cópias Contínuas	Até 999 cópias máximo 279,4 x 431,8mm (sem bordas em 304,8 x 457,2mm)	Área de Digitalização	Digitalização Principal: 297mm (11,7") Digitalização Secundária: 432mm (17")	Capacidade de Grampear 50 folhas (A4/Carta ou menor) 30 folhas (216 x 355,6mm ou maior)	
Tamanho da Cópia	Padrão: 2 x 500 folhas + Bandeja de Alimentação Manual de 100 folhas Máximo: 3.100 folhas (com a LCT)	Tamanho da Digitalização	Vidro de Exposição: 279,4 x 431,8mm, x 355,6mm, A4/Carta; ARDF: 139,7 x 216mm a 279,4 x 431,8mm	Finalizador de 1.000 Folhas (SR790)* Tamanhos do Papel 139,7 x 216mm a 304,8 x 457,2mm Gramaturas do Papel Bandeja de Deslocamento: 64 a 161,5g/m ² Resma/163g/m ² Cartão Bandeja de Prova: 52,6 a 255,64g/m ² Resma/253g/m ² Cartão	
Capacidade de Entrada	Padrão: 2 x 500 folhas + Bandeja de Alimentação Manual de 100 folhas Máximo: 3.100 folhas (com a LCT)	Modo de Digitalização	Padrão: Texto P/B, OCR P/B, Texto/Foto P/B, Foto P/B, Escala de Cinzas P/B, Foto Colorida, Texto Colorido Opcional: ACS (com Conversor de Formato de Arquivo Opcional)	Capacidade da Pilha Bandeja de Prova: 250 folhas (A4/Carta ou menor), 50 folhas (216 x 355,6mm ou maior); Bandeja de Deslocamento: 1.000 folhas (A4/Carta ou menor), 500 folhas (216 x 355,6mm ou maior)	
Capacidade de Saída	Padrão: 500 folhas Face para Baixo Máximo: 1.500 folhas (com o Finalizador de 1.000 folhas)	Modos Suportados de Digitalizar-para	Digitalizar-para-Email (com suporte LDAP) Digitalizar-para-Pasta (SMB/FTP/NCP) Digitalizar-para-URL Digitalização TWIN de Rede	Capacidade de Grampeamento 50 folhas (A4/Carta ou menor) 30 folhas (216 x 355,6mm ou maior)	
Tamanhos do Papel	1ª Bandeja de Papel A4/Carta 2ª Bandeja de Papel/Banco de Papel 184,15 x 266,7mm a 279,4 x 431,8mm	FAX (OPCIONAL)		* Necessita da Unidade Ponte	
Bandeja de Alimentação Manual	Largura: 90 a 304,8mm; Comprimento: 147,3x457,2mm (máx. 304,8x457,2mm)	Fax Opcional Tipo C3000	ITU-T (CCITT) G3, G3 Adicional (opcional)	Bandeja de Deslocamento Interna * Tamanhos do Papel 139,7 x 216mm a 304,8 x 431,8mm Capacidade de Papel 250 folhas (A4/Carta ou menor). 125 folhas (216 x 355,6mm ou maior)	
Bandeja de Grande Capacidade	A4/Carta	Circuito	PSTN, PBX	Gramaturas do Papel 52,6 a 252g/m ² Resma/253g/m ² Cartão	
Gramaturas do Papel	60 a 214,3g/m ² Resma/217,4g/m ² Cartão	Resolução	200 x 100 dpi, 200 x 200 dpi, 400 x 400 dpi (com a memória SAF opcional)	*A Bandeja de Deslocamento Interna não pode ser instalada com um finalizador	
Bandejas Padrão/Banco de Papel/Band. Grande Cap.	52,6 a 252g/m ² Resma/253g/m ² Cartão (Entrada para Etiquetas/Transparências)	Velocidade do Modem	33,6K a 2.400bps com Redução Automática de Velocidade	Bandeja de Um Escaninho Interna Tamanhos do Papel 139,7 x 216mm a 279,4 x 431,8mm Capac. do Escaninho 125 folhas Gramaturas do Papel 60 a 169,2g/m ² Resma/163g/m ² Cartão	
Bandeja de Alimentação Manual	64 a 169,2g/m ² Resma/163g/m ² Cartão	Método de Compressão	MH, MR, MMR, JBIG	ACESSÓRIOS ADICIONAIS	
Unidade Duplex	64 a 169,2g/m ² Resma/163g/m ² Cartão	Velocidade de Transmissão	G3: Aprox. 2 segundos/página (com compressão JBIG) G3: Aprox. 3 segundos/página (com compressão MMR)	Conversor de Formato de Arquivo Tipo D, Suporte do Contador Chave Tipo H, Unidade de Interface do Contador Opcional Tipo A, Unidade do Navegador Tipo B para o ScanRouter EX, Cartão VM Tipo C para Aplicativos de Arquitetura de Software Embutidos, Cartão de Impressão Direta da Câmera Tipo A.	
Tipos de Papel	Papel comum, transparências qualificadas para impressora à laser, etiquetas e envelopes	Discagem Automática	2.000 Discagens Automáticas, 100 Discagens de Grupo (500 locais cada)	SUPRIMENTOS E MATERIAL DE CONSUMO	
Duplex Automático	Padrão	Capacidade de Memória	Máximo 28 MB (2,240 páginas)	Toner Preto 20.000 páginas Toners Ciano, Magenta e Amarelo 15.000 páginas cada (rendimento do toner baseado em cobertura de 5%) Reservatório de Toner Usado	
Zoom	25% a 400% em incrementos de 1%	Modos Adicionais	Fax pela Internet por E-mail (T.37), Fax para IP (T.38), Fax pela LAN, Encaminhar Fax para E-mail/Pasta, Suporte LDAP		
Escalas de Redução e Ampliação Pré-definidas	93%, 85%, 78%, 73%, 65%, 50%, 25% / 400%, 200%, 155%, 129%, 121%	ESPECIFICAÇÕES DE SEGURANÇA			
Dimensões (LxPxX)	650 x 659 x 740mm (25,6" x 25,9" x 29,1) Configuração Padrão	Sistema de Segurança por Superposição de Dados (DOSS) Tipo D: (Opcional) - Característica de segurança que sobrescreve os dados latentes no disco rígido do sistema depois dos trabalhos de cópia, digitalização, fax e impressão.			
Peso	Menos de 120kg (264,5 lb) com o ARDF	Unidade de Segurança de Dados de Cópia Tipo A (Opcional) As cópias das impressões feitas com esta característica são escuras ou recebem uma marca d'água para impedir a cópia ilegal.			
Alimentação Elétrica	120V, 12A, 60Hz	Outros Características de Segurança - Autenticação e Criptografia de Dados SNMP v3 (Criptografia de senha/catálogo de endereços); Impressão Direta de PDF Protegida por Senha; Impressão Bloqueada (Segura); Códigos de Usuário; Autenticação de Usuário; WPA (Suporte à Proteção de Acesso Wi-Fi)			
Consumo de Energia	1.440 Watts máx.	SERVIDOR DE DOCUMENTOS (PADRÃO)			
		Capacidade 40GB (compartilhado com outras funções)			
		Máx. de Docs. Armazenados 1.000 documentos			
		Máx. de Pág. Por Documento 2.000 páginas			
		Máximo de Páginas de todos os Docs. Armazenados 2.000 páginas			

Gestetner