



# FS-C8100DN

Impressora de Rede Colorida

Trabalha muito.  
Imprime com Inteligência.



- Impressora colorida de grande capacidade para grupos de trabalho
- Alta velocidade: 32 páginas por minuto em cores ou monocromático
- Impressão em rede e duplex padrão
- 256MB de RAM padrão
- Resolução de impressão de 600 x 600 dpi
- Capacidade máxima de papel de 4.100 Folhas
- Opções avançadas de manuseio de papel e acabamento
- As impressoras sem cartucho ECOSYS® usam suprimentos de longa duração que reduzem os custos operacionais

# FS-C8100DN Especificações

## Especificações Básicas:

Configuração:	Impressora de rede colorida para grupos de trabalho, duplex padrão, 2 bandejas de papel para 500 folhas e Bandeja multiuso (MPT) de 100 folhas. Disco rígido para impressora de 40GB Opcional. Manuseio de papel e acabamento avançado opcionais
Resolução:	600 x 600 DPI (Multi-bit)
Memória da Impressora:	256MB padrão, expansível até 1GB via DIMMs de 100 Pinos, HD opcional da impressora, conector para cartão CF (Tipo 1) Padrão
Alimentação Elétrica:	120V, 60Hz, 12A
Dimensões:	605 mm x 671 mm x 681 mm
Peso:	80 kg
Ciclo de trabalho máximo:	125.000 páginas por mês

## Especificações do Processador:

CPU/MHz:	Processador PowerPC750GL / 800 MHz integrado
PDL/Emulações Suportados:	PRESCRIBE, PCL6 (PCL XL,PCL 5c), KPDL3 (PS3), KCGL (HP-GL/2)
Fontes:	136 Fontes Outline para KPDL3, 80 Fontes Outline para PCL XL/5c, 1 Fonte Bitmap
Compatibilidade S.O. Windows®:	Windows® 95/98/Me/NT4.x/2000/XP/2003
Compatibilidade S.O. Novell®:	Novell NetWare® 3.x/4.x/5.x/6.x
Compatibilidade S.O. Mac:	OS 8.x/9.x/10.x
Compatibilidade S.O. UNIX:	Sun OS 4.1.x; Solaris 2.x; AIX, HP-UX (LPR)
Conectividade / Interface:	10/100BaseTX, USB 2.0 de alta velocidade, Paralela IEEE1284
Conectores de Expansão KUJO LV (2):	Disco Rígido da Impressora Opcional; NIC IB-23 com segurança SSL/TLS Opcional
Protocolos Suportados:	TCP/IP, IPX/SPX, AppleTalk, NetBEUI, (NetBios sobre IP com IB-23)
Drivers:	Driver KX para Windows®, PPD para Mac, PPD para Linux/UNIX, Uni Driver certificado, Drivers de 64 bits para Windows
Interface Web:	Centro de Comando Kyocera
Utilitários:	KMnet Admin, KM-NET Viewer, KM-NET for Clients, KX SpoolCenter, Impressão Direta de PDF, KM-NET for Accounting, Utilitários PRESCRIBE

## Alimentação de Papel:

Fontes de Papel Padrão:	2 bandejas para 500 folhas, Bandeja Multiuso (MPT) para 100 folhas, Seleção / Mudança automática, Adição de papel durante o funcionamento
Tamanho do Papel na Bandeja:	148,5mm x 210mm - 297mm x 432mm
Tamanho do Papel na Bandeja Multiuso (MPT):	148,5mm x 210mm - 297mm x 432mm
Capacidade de Papel Máxima/Padrão:	1.100 / 4.100
Peso do Papel:	60 - 105 g/m <sup>2</sup> via Bandejas de Papel, 60 - 220 g/m <sup>2</sup> via Bandeja Multiuso (MPT)
Materiais Permitidos:	Papel Bond, Reciclado, Transparências, Papel Cartão, Envelopes

## Duplex Padrão

Tamanho do Papel:	148,5mm x 210mm - 297mm x 432mm
Peso do Papel:	60 - 105 g/m <sup>2</sup>
Modos Duplex:	Padrão 1:2, 2:2, Livro: 2, 2:1

## Velocidades de Impressão:

Tempo de Aquecimento:	Até 45 Segundos
Tempo da 1ª Cópia (Cor/Mono):	7,9/5,9 Segundos
Páginas Por Minuto (Cor/Mono):	Carta 32/32, Ofício 16/16, Duplo Carta 16/16

## Opções de Manuseio de Papel:

### Alceador: DF-710

Capacidade de Empilhamento:	Bandeja principal: 3.000 Folhas; Bandeja secundária (B): 200 folhas; Bandeja secundária (C): 50 Folhas
Tamanho do Papel:	Bandeja Principal: A4, Carta Ofício, A3, Duplo Carta; Bandeja Secundária (B): A5, A4, Carta Ofício, A3, Duplo Carta; Bandeja Secundária (C) : A4, Carta;
Peso do Papel:	45 - 220 g/m <sup>2</sup>
Capacidade de Grampeamento:	50 Folhas: A4, Carta; 30 Folhas: Ofício, A3;
Posição do Grampeamento Lateral:	3 Posições: Superior esquerdo, Inferior esquerdo, Central
Perfuração:	Opcional de 2 e 3 Furos
Grampeamento Tipo Livro e Dobra:	Dobrador de folhetos opcional
Dimensões/Peso:	683 mm x 564 mm x 1087 mm /57 kg

## Unidade Dobradora de Folhetos: BF-710

Capacidade de Dobra:	Até 16 Folhas
Capacidade:	De 1 a 3 Folhas - 30 Folhetos; De 4 a 6 Folhas - 20 Folhetos; De 7 a - 16 Folhas - 10 Folhetos
Tamanho do Papel:	A4, Carta, Ofício, Duplo Carta
Peso do Papel:	60 - 220 g/m <sup>2</sup> , Acima de 75 g/m <sup>2</sup> : Uma folha apenas
Dimensões / Peso:	653 mm x 455 mm x 267 mm / 21 kg

## Caixa Postal Multicaixa: MT-710

Número de Bandejas:	7
Capacidade da Bandeja:	100 Folhas: A5, A4, Carta 50 Folhas: Ofício, A3, Duplo Carta
Peso do Papel:	60 - 220 g/m <sup>2</sup>
Dimensões/Peso:	508 mm x 399 mm x 470 mm / 10 kg

## Unidade Perfuradora: PH-5A

Tamanho do Papel:	A4, Carta, A3, Duplo Carta
Peso do Papel:	60 - 105 g/m <sup>2</sup>
Número de Furos:	2 e 3
Peso:	3 kg

## Alceador simples: DF-730

Capacidade de Empilhamento:	1.000 Folhas
Tamanho do Papel:	A4, Carta, A3, Duplo Carta
Peso do Papel:	60 - 105 g/m <sup>2</sup>
Capacidade de Grampeamento:	30 Folhas: A4, Carta; 20 Folhas: Ofício, A3, Duplo Carta
Posição do Grampeamento Lateral:	1 Posição: Superior Esquerda
Dimensões/Peso:	559 mm x 526 mm x 917 mm / 25 kg

## Bandeja de Alta Capacidade: PF-750

Capacidade de Papel:	3.000 Folhas
Peso do Papel:	60 - 105 g/m <sup>2</sup>
Tamanho do Papel:	A4, Carta
Dimensões/Peso:	584 mm x 599 mm x 315 mm / 23 kg

## Bandejas de Papel Duplas: PF-710

Capacidade de Papel:	2 Bandejas para 500 Folhas
Peso do Papel:	60 - 105 g/m <sup>2</sup>
Tamanho do Papel:	148,5mm x 210mm - 297mm x 432mm
Dimensões/Peso:	584 mm x 599 mm x 315 mm / 23 kg

## Unidade de Disco Rígido Opcional:

Permite a Impressão de Documentos e Funções e-MPS: Impressão Confidencial, Armazenamento de Trabalhos, Cópia Rápida, Impressão de amostra, Caixas Postais Virtuais (VMB)

## Opções Adicionais:

Kit de Fixação (AK-710), Kit de Fixação (AK-715);
Memória da Impressora: RAM de 128, 256 e 512MB; Kit de Segurança de Dados (D), Suporte

## Suprimentos:

TK-820K:	15.000 páginas com 5% de cobertura*
TK-820C:	7.000 páginas com 5% de cobertura
TK-820M:	7.000 páginas com 5% de cobertura
TK-820Y:	7.000 páginas com 5% de cobertura

Fornecido com 7.500 páginas para Preto e 3.500 páginas para CMY com 5% de cobertura

\*O Toner Preto (TK-820K) é Certificado pela ISO19752

O objetivo da Kyocera é fabricar produtos da mais alta qualidade com um baixo Custo Total de Propriedade e que causem pouco ou nenhum impacto ambiental. A tecnologia ECOSYS® da Kyocera oferece aos usuários uma solução de impressão que incorpora suprimentos de longa duração e um dos mais baixos custos por impressão.

Os custos operacionais de impressoras tradicionais, com cartuchos, pode facilmente ultrapassar muitas vezes o preço de compra durante a vida útil do produto. Avalie seus custos atuais com impressão. Visite nosso TCO Tracker no site [www.kyoceramita.com](http://www.kyoceramita.com) e comece a economizar.



Dealer Autorizado:



As especificações e o projeto estão sujeitos a alterações sem aviso prévio. Para saber mais sobre conectividade, acesse nosso site.

Todas as marcas comerciais e marcas registradas são de propriedade de seus respectivos fabricantes.

Kyocera Mita Brazil  
Distribuidora de Equipamentos de Imagem Ltda.

© 2006 Kyocera Mita America, Inc.



[www.kyoceramita.com.br](http://www.kyoceramita.com.br)