



KM-3650w

Solução para grandes formatos

Negócios de Verdade.
Impressão Superior.

- Produz 4 cópias/impressões tamanho D por minuto
- Impressão Padrão em Rede
- Memória RAM de 512MB, HD de 80GB Padrão
- Imprime/Digitaliza/Copia em um espaço de apenas 1m²
- Até 2 rolos de papel, Alimentação manual de 1 folha
- Digitalização em Rede Opcional
- Excelente resolução de 600 x 600 dpi

KM-3650w Especificações

especificações básicas:

Configuração:	Multifuncional para grandes formatos, copiadora e impressora em rede e com digitalização em rede opcional. Padrão com um rolo de papel 500', Bypass de folha única. Memória RAM de 512MB e HD de 80GB padrão. Segundo rolo de papel opcional.
Tecnologia:	LED
Resolução:	600 x 600 dpi
Memória:	RAM de 512MB, HD de 80GB Padrão
Ampliação:	Tamanho completo, 3 reduções, 5 taxas pré-definidas de ampliação, zoom de 25-400% em incrementos de 0,1%, zoom XY
Requisitos Elétricos:	120V, 60Hz, 15A
Dimensões:	965 mm (L) x 750 mm (P) x 125 mm (A)
Peso:	210 kg (Padrão) 217 kg (c/ Rolo de papel opcional)

velocidades de impressão:

Tempo de Aquecimento:	Até 300 segundos, auto inicialização
Tempo da Primeira Impressão (Tamanho D):	Até 24 segundos
Tempo da Primeira Cópia (Tamanho D):	Até 40 segundos
Páginas por Minuto:	4 cópias/impressões tamanho D por minuto ou 354 mm por minuto

alimentação de papel:

Fontes de Papel Padrão:	1 Rolo (Capacidade máx.: 500' por rolo), Bypass de uma folha
Largura Mín./Máx. do Rolo:	297mm /914mm (11"/36")* 210mm com folha solta
Tamanho Mín./Máx. de Papel no Bypass:	14cm x 28cm - 91cm x 122cm
Capacidade Máx. de Papel:	Dois rolos de 500' e bypass de folha única
Peso do Papel:	7-9 kg
Tipo de Mídias:	Papel comum, película, comum translúcido e vegetal

digitalizador de documentos:

Direção de Digitalização:	Digitalização com face para cima
Resolução de Digitalização:	600 x 600 dpi
Originais Suportados:	Largura: 22 cm a 91 cm, comprimento: 28 cm a 1200cm
Capacidade:	Uma única folha
Tamanhos Padrão de Desenho:	Arquitetônico/ANSI/Métrico

impressão:

Tamanho da Impressão:	Largura: 22 cm a 91 cm, Comprimento: 28 cm a 1200cm
Tamanhos Padrão de Desenho:	Arquitetônico/ANSI/Métrico
Capacidade da Bandeja de Impressão:	Até Tamanho 10 E

funções de cópia:

Modos de Imagem:	Linha, escala de cinza, linha/escala de cinza
Cópias Contínuas:	Até 99 cópias
Funções Adicionais de Cópia:	Auto ampliação, auto centralização e seleção de papel, rotação de Imagem, mudança de imagem, eliminação de margens, imagem espelhada, interrupção, repetição de cópias, classificação/grupo, remoção de fundo, acrescentar trabalho

opções de manuseio de papel:

Segunda unidade de rolo: RU-5

Capacidade de Papel:	Rolo de 500'
Peso do Papel:	7-9 kg.
Largura Mín./Máx. do Rolo:	297mm /914mm (11"/36")
Tipos de Mídias:	Papel comum, película, comum translúcido e pergaminho

conectividade:

Processador de impressão em rede padrão

especificações básicas:

Plataforma:	Linux
Processador:	CPU Duron/2.6GHz
Memória da Impressora:	512MB de RAM, HD de 80GB (Compartilhado) padrão
Conectividade:	10/100 Base TX padrão

impressão:

Formatos de Arquivos:	HP-GL, HP-GL/2, HP-RTL, Calcomp 906/907, CALS-G4 (TIFF 6.0), TIFF, BMP, JPEG, DXF, DWG com AutoCAD®, PDF (Opcional)
Compatibilidade com o S.O. Windows®:	Windows® 2000 / XP
Protocolos Suportados:	TCP/IP
Drivers:	Windows Print Driver, HDI para AutoCAD®
Compatibilidade do Driver HDI:	AutoCad® 2000/2000i/2002/2004/2005/2006
Utilitários:	Remote Web Manager, Print Client KM

digitalização em rede opcional: Sistema de Digitalização (1)

Resolução:	100, 200, 300, 400, 600
Velocidade de Digitalização:	Até tamanho 4 D/minuto
Modos de Digitalização:	Linha, Escala de Cinza, Linha/Escala de Cinza
Formatos de Arquivos:	TIFF(G3/G4), CALS-G4, JPEG, BMP, PDF
Conectividade:	10/100 Base TX Padrão
Protocolos Suportados:	TCP/IP
Modos de Digitalização:	Digitalização para PC/Arquivo, Digitalização para FTP, Digitalização para Web
Funções Adicionais de Digitalização:	Digitalização Contínua, Remoção de Fundo, Eliminação de Margens, Imagem Espelhada. Digitalização e Cópia Simultâneas
Utilitários:	Software de gerenciamento remoto

suprimentos:

TK-950 (2 unidades)	Até 2.400 metros com 5% de área de cobertura.
---------------------	---



KM-3650w com a tampa frontal aberta, demonstrando o 2º rolo de papel opcional

Dealer Autorizado:



As especificações e o projeto estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.
Para saber mais sobre conectividade, acesse nosso site.
Todas as marcas comerciais e marcas registradas são de propriedade de seus respectivos fabricantes.
Kyocera Mita Brazil Distribuidora de Equipamentos de Imagem Ltda.
©2006 Kyocera Mita America, Inc.
Código do catálogo: 8D400034BR



www.kyoceramita.com.br