



FS-C5300DN Solução para Impressões Coloridas
FS-C5200DN
FS-C5100DN

ECONÔMICAS. ECOLÓGICAS. IMPRESSORAS ECOSYS.

- Alta velocidade de impressão:
FS-C5300DN: 28 páginas por minuto em cores/Preto e Branco
FS-C5200DN: 23 páginas por minuto em cores/Preto e Branco
FS-C5100DN: 28 páginas por minuto em cores/Preto e Branco
- Impressões coloridas brilhantes e impressões nítidas em preto e branco
- Baixo Custo Total de Propriedade
- Reduz substancialmente seus custos de operação e manutenção
- Consumíveis ecológicos de longa duração
- Tecnologia ultra-confiável Kyocera



Impresso em equipamento Kyocera Color



FS-C5300DN
FS-C5200DN
FS-C5100DN



FS-C5300DN com configuração padrão



FS-C5300DN configuração completa

O objetivo da Kyocera Mita America é fabricar produtos da mais alta qualidade, com um baixo Custo Total de Propriedade (TCO) e minimizar o impacto ambiental. As impressoras ECOSYS da Kyocera incorporam um cilindro de longa duração patenteado que é separado do frasco de toner, eliminando a necessidade de substituir o tambor quando o toner acaba - e reduzindo resíduos.

As impressoras ECOSYS oferecem aos usuários uma solução de impressão que incorpora suprimentos de longa duração e um dos mais baixos custos por impressão. Os custos operacionais de impressoras tradicionais, com cartuchos, podem facilmente ultrapassar em muitas vezes o preço de compra original durante a vida útil do produto. Reavalie os custos de sua impressora já. Visite nosso TCO Tracker em www.kyoceramita.com e comece a economizar.

Economize com o Toner Original KYOCERA

A utilização do Toner Original Kyocera garante a performance do equipamento e preserva os componentes internos alcançando o máximo em produtividade e disponibilidade no seu ambiente de trabalho.

Procure por este selo, ele garante a alta qualidade de impressão Kyocera



Especificações Básicas	FS-C5100DN	FS-C5200DN	FS-C5300DN
Tecnologia e Configuração	Impressora de Rede Tandem Colorida ECOSYS® Kyocera		
Páginas por minuto (Coloridas/Monocromáticas):	23 Preto / 23 Cor; Ofício: 18 Preto / 18 Cor; A4: 21 Preto / 21 Cor		Carta: 28 Preto / 28 Cor; Ofício: 23 Preto / 23 Cor; A4: 26 Preto / 26 Cor
Tempo de Aquecimento	Até 44 segundos ao ligar, até 25 segundos no modo Descanso		Até 36 seg. ao ligar, até 30 seg. no modo Descanso
Tempo da Primeira Impressão	Até 10,5 segundos; Colorida: Até 12 segundos		Até 9 seg.; Colorida: Até 10,5 segundos
Resolução/Profundidade de Bit	600 x 600 dpi, 9,600 x 600 resolução interpolada multibit		
Memória/Unidade de Disco Rígido:	256MB Padrão, expansível a 1.280MB via DIMM SDRAM DDR2 de 144 pinos (um conector), Conector de Placa CF Padrão (Tipo 1), Disco Rígido Opcional		
Impressão Duplex	Duplex Padrão		
Alimentação Elétrica	120V, 60Hz, 9,2A		
Dimensões / Peso:	345 mm x 518 mm x 480 mm / 30 kg		
Consumo de Energia Típico (TEC)	3.239 KWh/semana	3.095 KWh/semana	3.763 KWh/semana
Ruído (ISO 7777/ISO 9296) ¹	Ruído (ISO 7777/ISO 9296) ¹		
Normas de Segurança	Esta unidade é fabricada de acordo com a norma de qualidade ISO9001 e a norma ambiental ISO 14001.		
Ciclo Máximo de Operação Mensal	60.000 Páginas por Mês	100.000 Páginas por Mês	130.000 Páginas por Mês
Especificações do Processador			
CPU/MHz	Integrado Power PC 440 / 667 MHz		
PDL/Emulações	PRESCRIBE, PCL6 (PCL5c, PCLXL), KPDL (PS3), XPS		
Impressão Direta	Impressão Direta de PDF e XPS		
Fontes	93 fontes escaláveis PCL/KPDL, 8 fontes para Windows Vista, 1 fonte Bitmap		
Códigos de barras	45 códigos de barras (por ex. EAN8, EAN13, EAN128)		
Suporte a Sistemas Operacionais do Cliente	Certificada para Microsoft® Windows Vista® 32/64-bit, Windows® 2000, Windows XP® 32/64-bit, Windows Server 2003 32/64-bit, Windows Server 2008 32/64-bit; Mac OS X v10.3.9, V10.4, V10.5, Linux		
Suporte a Sistemas Operacionais de Rede ²	Microsoft Windows 2000, Server 2003, XP, Vista, 2003 64-bit, XP 64-bit, Vista 64-bit (p/ Microsoft IPv6 compatível com Windows 2003, XP e Vista); Novell 6.5; Mac OS X v10.2.8, v10.3/4/5; Linux, UNIX		
Gerenciamento da Impressora	Otimizador de Cores, Interface de Internet Centro de Comando, PrintQ Manager, Impressão Direta de PDF, KMnet Viewer, KMnet Admin, KMnet for Accounting, Impressão da Internet IPP 1.0, Impressão de E-mail, e-MPS, Retenção de Trabalhos		
Conectividade / Interfaces	Padrão 10/100 Base TX, USB 2.0 de Alta Velocidade, Interface Host USB, KUIO LV Conector de Aprimoramento (1)		
Protocolos de Rede ³	IPv6: HTTP, LPD, FTP, IPP, RawPort, ICMPv6, LLTD, SNTP, DHCPv6, SMTP, POP3, DNS, SNMPv1/v2c/v3, WSD IPv4: HTTP, HTTPS, LPD, FTP, IPP, RawPort, ICMP, DHCP, SMTP, POP3, SNTP, DNS, WINS, NetBIOS sobre TCP/IP, SNMPv1/v2c/v3, Apple Bonjour Compatible, IPPS, LLTD, WSD etc.: IPX/SPX, NetWare (NDS/Bindery), AppleTalk, NetBEUI		
Segurança	SNMPv3, SSL/TLS (HTTPS, IPPS), 802.1x autenticação (EAP-PEAP, EAP-TLS), AH, ESP, IPSec		
Drivers	Driver KX para Windows®, PPD para Mac, PPD para Linux/UNIX, Mini Driver, Drivers de 64 bits Windows®		
Contabilidade Departamental	100 Códigos Departamentais		
Alimentação de Papel			
Fontes de Papel Padrão	FS-C5100DN Bandeja de 250 Folhas, MPT de 150 Folhas	FS-C5200DN Bandeja de 500 Folhas, MPT de 150 Folhas	FS-C5300DN Bandeja de 500 Folhas, MPT de 150 Folhas
Tamanho / Peso do Papel Duplex	Carta/A4 - Ofício / 60 a 105 g/m ²		
Fontes de Papel Padrão / Máximo	2/4 incluindo MPT		2/5 incluindo MPT
Capacidade de Papel Mín/Máx	400 - 1.400 Folhas		650 - 2.150 Folhas
Tamanho / Peso do Papel na Bandeja Padrão	Carta, Ofício, A4, A5, A6, B5, B6, Personalizado (105 mm x 148 mm a 216 mm x 356 mm) / 60 a 105 g/m ²		
Tamanho / Peso do Papel na MPT	Carta, Ofício, A4, A5, A6, B5, B6, Personalizado (70 mm x 138 mm a 216 mm x 356 mm) / 60 a 220 g/m ²		
Materiais Permitidos	Comum, Reciclado, Etiquetas, Cartão, Revestido, Postais, Envelopes, Transparência, Timbrado, Pré-impresso, Pré-perfurado, Colorido, Rugoso, Pergaminho, Personalizado		
Capacidade de Impressão	250 folhas face para baixo com sensor total de papel		
Alimentador de Papel PF-500 Opcional			
Capacidade de Papel	500 Folhas		
Tamanho / Peso do Papel	Carta, Ofício, A4, A5, A6, B5, B6, Personalizado (89 mm x 162 mm a 216 mm x 356 mm) / 60 a 105 g/m ²		
Materiais Permitidos	Simples, Pré-impresso, Pré-perfurado, Reciclado, Rugoso, Timbrado, Colorido, Personalizado		
Dimensões / Peso:	345 mm x 117 mm x 478 mm / 4 kg		
Alimentador de Papel Multiuso PF-510 Opcional			
Capacidade de Papel	500 Folhas		
Tamanho / Peso do Papel	Carta, Ofício, A4, A5, A6, B5, B6, Personalizado (89 mm x 162 mm a 216 mm x 356 mm) / 60 a 220 g/m ²		
Materiais Permitidos	Comum, Reciclado, Etiquetas, Cartão, Revestido, Timbrado, Pré-impresso, Pré-perfurado, Colorido, Rugoso, Personalizado		
Dimensões / Peso:	345 mm x 117 mm x 478 mm / 5 kg		
As FS-C5100DN/FS-C5200DN/FS-C5300DN podem ser configuradas com até três combinações de PF-500 ou PF-510.			
Opções Adicionais			
Kit Caster (CA-500), Unidade de Disco Rígido (HD-5A)			
Suprimentos			
	FS-C5100DN	FS-C5200DN	FS-C5300DN
Toner Preto	TK-542K para 5.000 páginas ³ (fornecido com 2.500 páginas)	TK-552K para 7.000 páginas ³ (fornecido com 6.000 páginas)	TK-562Y para 10.000 páginas ³ (fornecido com 5.000 páginas)
Toner Amarelo	TK-542Y para 4.000 páginas ³ (fornecido com 2.000 páginas)	TK-552Y para 6.000 páginas ³ (fornecido com 3.000 páginas)	TK-562Y para 10.000 páginas ³ (fornecido com 5.000 páginas)
Toner Magenta	TK-542M para 4.000 páginas ³ (fornecido com 2.000 páginas)	TK-552M para 6.000 páginas ³ (fornecido com 3.000 páginas)	TK-562M para 10.000 páginas ³ (fornecido com 5.000 páginas)
Toner Ciano	TK-542C para 4.000 páginas ³ (fornecido com 2.000 páginas)	TK-552C para 6.000 páginas ³ (fornecido com 3.000 páginas)	TK-562C para 10.000 páginas ³ (fornecido com 5.000 páginas)

1 Pressão Sonora
2 Pode exigir software do fornecedor NOS ou outro fornecedor
3 Em conformidade com a ISO/IEC 19798

Dealer Autorizado:



As especificações e o projeto estão sujeitos a alterações sem aviso prévio. Para saber mais sobre conectividade, acesse nosso site. Todas as marcas comerciais e marcas registradas são de propriedade de seus respectivos fabricantes.

Kyocera Mita Brazil Distribuidora de Equipamentos de Imagem Ltda.

© 2009 Kyocera Mita America, Inc.



www.kyoceramita.com.br